


Технические характеристики строительных мембран ТЕCHNOHAUT (Технохаут)

	Ветро- влагозащитные		Супердиффузионные, паропроницаемые			
	A-75	A-100	AM-90	AC-100	AS-120	AD-140
Характеристики						
Поверхностная плотность, г/м ²	75	100	90	100	120	140
Прочность Н/5см, не менее <small>по длине</small> <small>по высоте</small>	150/80	190/90	180/120	150/120	230/160	260/180
Паропроницаемость, г/м ² /24 часа ГОСТ 229000-78, не менее	4000	4000	1500	2000	2000	2000
Водоупорность, не менее, мм вод. столба	180	250	2000	3000	4000	5000

	Паро-гидроизоляционные					
	Отражающая	Анти- конденсатная				
Характеристики	FS-150	FL-130	B-70	C-90	D-90	H-110
Поверхностная плотность, г/м ²	150	130	10	90	100	110
Прочность Н/5см, не менее <small>по длине</small> <small>по высоте</small>	260/210	650/350	80/44	160/110	600/450	210/170
Паропроницаемость, г/м ² /24 часа ГОСТ 229000-78, не менее	0,3	30	30	30	30	10
Водоупорность, не менее, мм вод. столба	9000	6000	1500	2000	2000	2000